

W trosce o bagna i ludzi

Oswiec-Twierdza 8 | 19-110 Goniądz | tel. (0 85) 738 30 00 | fax. (0 85) 738 30 21 | www.biebrza.org.pl |
e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Sygn. GH. 414-4/5255/2017

Oswiec-Twierdza, dnia 17 lipca 2017 r.

Zapytanie ofertowe

Biebrzański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na **„Budowę woliery dla bocianów”** na potrzeby realizacji projektu **LIFE15 NAT/PL/000728 „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”**.

I. Zamawiający

Biebrzański Park Narodowy
Oswiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz
NIP: 546-13-90-705, REGON: 200667985

II. Opis przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa woliery dla bocianów wraz z przystosowaniem istniejącej wiaty do potrzeb leczenia i rehabilitacji bocianów oraz budowa trzech gniazd do odchowu bocianów w ramach realizacji projektu **LIFE15 NAT/PL/000728 „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”**.
2. Lokalizacja inwestycji: miejscowość Grzędy, gmina Goniądz, powiat moniecki, województwo podlaskie na działce o numerze ewidencyjnym 2603, będącej własnością Biebrzańskiego Parku Narodowego.
3. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia i wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia został określony został w pkt. 4 oraz w dokumentacji technicznej stanowiącej **Załącznik nr 4** do zapytania ofertowego.



4. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia i wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia:

1) Do wykonania ogrodzenia woliery należy wykorzystać następujące materiały i technologie:

- a) ogrodzenie woliery posadowione według **Rysunków nr 1 i 2** zawartych w **Załączniku nr 4** do zapytania ofertowego. Łączna długość ogrodzenia wynosi 47,5 mb. W ogrodzeniu zamontowana bramka o wysokości 2 m i szerokości 1 m o konstrukcji stalowej z wypełnieniem drewnianym do wysokości 2 m oraz bramka o wysokości 2 m i szerokości 2,5 m o konstrukcji stalowej z wypełnieniem drewnianym.
- b) słupy żelbetonowe o długości 3 m, o wymiarach zewnętrznych w zakresie od 10 x 10 cm do 20 x 20 cm, zbrojone na minimum 90% długości minimum czterema prętami stalowymi o średnicy od 6 mm do 8 mm, połączonymi 5 lub 6 strzemionami, barwione na kolor brązowy. W słupach otwory o średnicy 10 mm i głębokości od 60 do 70 mm na wysokościach (1,7 m; 2,1 m) $\pm$ 5 cm licząc od podstawy słupa, ułożone prostopadle do otworów na przeciąganie drutu i umieszczone po zewnętrznej stronie ogrodzenia. Otwory nie mogą osłabiać parametrów wytrzymałościowych słupa (odporność na zginanie, rozciąganie i zgniatanie) w stopniu większym niż 10%. Słupy żelbetonowe wbetonowane na głębokość 1 m, w rozstawie co 3,5 mb. Wykop pod słup wykonany za pomocą świdra o średnicy nie mniejszej niż największa przekątna słupa +10 cm. Pozostałe po usuniętej ziemi miejsce zalane betonem.
- c) siatka stalowa ocynkowana ślimakowa o wysokości 0,5 m wkopana w ziemię w pozycji pionowej na głębokość 0,4 m, wielkość oczek 2 x 2 cm, średnica drutu siatki 2 mm. Siatka w górnej części przymocowana do desek od zewnętrznej strony ogrodzenia w sposób trwały i uniemożliwiający ucieczkę i zranienie zwierząt przybywających w ogrodzeniu. Łączenie siatki wykonane przez przeplecenie drutu ślimakowego siatki. Siatka umieszczona pod bramą i bramką, górna część przymocowana do rury stalowej ocynkowanej 1-calowej znajdującej się na wysokości gruntu.
- d) wypełnienie ogrodzenia z desek drewnianych sosnowych, oheblowanych dwustronnie o długości 2 m, grubości 17-20 mm i szerokości 10-20 cm. Deski zamontowane w pionie z połączeniem pióro-wpust lub na obce pióro. Deski zabezpieczone minimum 2 warstwami drewnochronu w kolorze palisander, z tym, że minimum pierwsza warstwa nałożona na całą powierzchnię desek przed montażem. Deski przymocowane do 3 poziomych ceowników zimnogiętych 50x20x2 mm, poprzez przykręcenie śrubami M6 z łbem soczewkowym o długości odpowiedniej dla konstrukcji. Ceowniki rozmieszczone na wysokości 0,1 m; 1,0 m; 1,9 m, łączone poprzez przykręcenie do słupa betonowego śrubami M8 z łbem stożkowym. W każdym ceowniku wykonane fazki odpowiednio dobrane do łba śruby oraz usunięte 18 mm ceownika w celu umożliwienia przylegania do powierzchni słupa.

- e) przykrycie woliery z siatki PE HD odpornej na działanie promieni UV 320KLY o oczkach 6x6 cm wiązanej na narożnikach. Zabezpieczona możliwość zwijania siatki na minimum 2/3 powierzchni woliery. Poprzez wszystkie oka na krawędziach siatki przeprowadzona linka stalowa o średnicy 3 mm w osłonie PE odpornej na działanie promieni UV. Mocowanie siatki do konstrukcji wiaty oraz belki szczytowej wykonane za pomocą haczyków o średnicy 4-5 mm wkręcanych w drewno, w rozstawie co 15-18 cm. Wypełnione wszystkie brakujące elementy podbitki zadaszania powstałe podczas zmiany konstrukcji ścian.
- 2) Do przystosowania istniejącej wiaty należy wykorzystać następujące materiały i technologie:
- a) istniejąca wiatą przystosowana zgodnie z **Rysunkiem nr 3** zawartym w **Załączniku nr 4** do zapytania ofertowego.
 - b) w istniejącej wiacie wylewka betonowa wykonana betonem minimum B15 zazbrojona zgodnie z polską normą, o powierzchni 52,4 m² i grubości 7 cm ze spadkiem 2% w kierunku wejścia. Wylewka wykonana na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Poziom wylewki zgodny z wysokością stóp betonowych pod konstrukcję wiaty.
 - c) ściany wiaty wykonane z desek drewnianych sosnowych, oheblowanych dwustronnie o długości od 1,8 m do 2,2 m (długość dopasowana do wysokości ściany), grubości 17-20 mm i szerokości 10-20 cm. Deski zamontowane w pionie z połączeniem pióro-wpust lub na obce pióro. Deski zabezpieczone minimum 2 warstwami drewnochronu w kolorze palisander, z tym, że minimum pierwsza warstwa nałożona na całą powierzchnię desek przed montażem. Deski przymocowane w 3 miejscach do poziomych ceowników zimnogiętych 50x20x2 mm rozmieszczonych na wysokości 0,1 m; 1,0 m; 1,9 m +/- 10 cm, poprzez przykręcenie śrubami M6 z łbem soczewkowym o długości odpowiedniej dla konstrukcji. Ściana wykonana w taki sposób, aby wewnątrz wiaty było gładkie. Ceowniki łączone poprzez przykręcenie do słupa śrubami M8 z łbem stożkowym. W każdym ceowniku wykonane fazki odpowiednio dobrane do łba śruby oraz usunięte 18 mm ceownika w celu umożliwienia przylegania do powierzchni słupa. W ścianach cztery okna o wymiarach w świetle 180-200 x 90-100 cm, wykonane z poliwęglanu o grubości 3-5 mm, nieuchylne, w ramach o konstrukcji drewnianej zabezpieczonych drewnochronem w kolorze palisander. Poliwęglan przymocowany poprzez przykręcenie śrubami M6 z łbem soczewkowym od wewnętrznej strony wiaty.
 - d) pokrycie dachowe wiaty z blachy trapezowej w kolorze RAL 7012. Pokrycie wykonane z zachowaniem wszystkich niezbędnych elementów (wiatróvky, kalenice itp.) w kolorze blachy trapezowej. Wszystkie elementy obróbki blacharskiej pozbawione wystających ostrych krawędzi. Wiatą wyposażona w orywnowanie stalowe w kolorze blachy trapezowej z jednym spustem rynnowym.

- e) instalacja elektryczna wykonana zgodnie z **Rysunkiem nr 4** zawartym w **Załączniku nr 4** do zapytania ofertowego. Wiata zasilana kablem YKY3x4mm² zabezpieczonym zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym C16A. Wyjście z ziemi kabla zasilającego wykonane do wysokości 1,8 m w rurze stalowej ocynkowanej. Wszystkie instalacje prowadzone w rurkach PVC na wysokości około 1,8 m. We wnętrzu wiaty zabudowana tablica bezpiecznikowa natynkowa IP44 z klapką, wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy 25A 30mA i wyłączniki 2xB6A, 1xB16A oraz transformator 230/24V 200W minimum IP44 i oświetlenie wewnętrzne. Oświetlenie zewnętrzne wykonane za pomocą naświetlaczy metalo-halogenowych 230V 70W.
- f) instalacja wodna wykonana zgodnie z **Rysunkiem nr 4** zawartym w **Załączniku nr 4** do zapytania ofertowego. Wiata wyposażona w zawór czerpalny wody zabezpieczony przed zamarzaniem, zamknięty w obudowie dodatkowo chroniącej przed mrozem. Przyłącze wody wykonane z rur PE 100 25x2 mm, ułożonych na głębokości 1,2 m. Instalacja wodna obiegowa, w obiegu zamkniętym z ujęciem wody w piwnicy budynku mieszkalnego. Pompa wodna przystosowana do kontaktu z wodą pitną o ciśnieniu roboczym minimum 0,6MPa i obiegu 3-6 l/min (np. pompa cyrkulacyjna CWU 15-14 Omnigena lub równoważna) wyposażona w kabel zasilający o długości 6-8 m zakończony wtyczką. Wszystkie elementy instalacji wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną. W miejscu podłączenia do istniejącej instalacji CWU (piwnica budynku mieszkalnego) zamontowane trójnik stalowy 1/2 cala, zawór odcinający oraz zawór antyskażeniowy. Wejście rur do piwnicy budynku mieszkalnego szczelne, wykonane na głębokości 1,2 m od powierzchni gruntu.
- 3) Do budowy 3 gniazd do odchovu bocianów należy wykorzystać następujące materiały i technologie:
- a) gniazda do odchovu bocianów wykonane zgodnie z **Rysunkiem nr 5** zawartym w **Załączniku nr 4** do zapytania ofertowego.
 - b) gniazda zamontowane w istniejącej wiacie, łatwo demontowane z zawiasów. Łatwy demontaż płyt ze sklejk wodoodpornej. Wszystkie elementy gniazd pozbawione ostrych krawędzi. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone farbą odporną na działanie środków dezynfekcyjnych. Nad gniazdami zamontowane trzy promienniki ciepła przeznaczone do odchovu piskląt. Oprawa promiennika o mocy 175W z przełącznikiem umożliwiającym zmniejszenie mocy o 50%. Długość kabla zasilającego 5 m. Klosz oprawy aluminiowy ze stalową kratką ochronną. Oprawy wyposażone w kwarcowe promienniki ciepła o mocy 100W każdy z filtrem czerwonym.

Pozostałe niezbędne elementy, nieujęte w powyższym opisie, a wynikające z dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, Wykonawca dostarczy i zamontuje na własny koszt.

5. Podane w pkt. 4. parametry są podstawowymi, jakie musi spełniać wykonany przedmiot zamówienia. Jeśli w opisie tym zostały użyte nazwy własne lub typy produktów, to należy rozumieć je, iż mają na celu wskazanie parametrów jakościowych i funkcjonalnych. W takich przypadkach oraz w przypadku produktów określonych w zapytaniu nazwą producenta, **Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, o parametrach nie niższych niż produktów wskazanych nazwą.** Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o równoważności rozwiązań lub produktów, ze wskazaniem nazw oferowanych produktów.

6. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- a) wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, rysunkami z **Załącznika nr 4** do zapytania ofertowego, wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym i zaleceniami Zamawiającego,
- b) prowadzenie robót przez osoby uprawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
- c) zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną,
- d) zatrudnienie przy pracach będących przedmiotem zamówienia wykwalifikowanych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- e) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),
- f) dbanie o porządek na placu budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,
- g) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
- h) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy,
- i) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,
- j) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń na swój koszt,
- k) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia,
- l) usunięcie wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu umowy,
- m) umożliwienie wstępu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych w ustawie Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- n) pokrycie wszelkich kosztów i opłat z tytułu uzgodnień, opłat administracyjnych, uzbrojenia terenu itp.,
- o) prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót,
- p) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- q) zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów,
- r) uporządkowanie oraz odtworzenie terenu po zakończeniu budowy i przekazanie go Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia,
- s) zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego,
- t) gromadzenie w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska oraz wykorzystanie gospodarczo lub odprowadzenie na składowisko komunalne odpadów innych niż niebezpieczne powstałych w trakcie realizacji inwestycji,
- u) w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych powstałych w trakcie realizacji inwestycji gromadzenie w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazanie specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów,
- v) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.

7. Wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, przepisami przeciwpożarowymi, z zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji, wytycznymi niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

8. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ubezpieczenie budowy i robót do pełnej wysokości kontraktowej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Dowód ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych. W przypadku nie przedstawienia dowodu ubezpieczenia budów Zamawiający ma prawo dokonać ubezpieczenia budów od ryzyk budowlanych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych prac na koszt Wykonawcy. Ponadto w tej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10.000,00 zł.

9. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z elementów fabrycznie nowych nigdy nie używanych. Do realizacji zamówienia należy wykorzystać elementy drewniane klasy I, pozbawione wad technicznych i wizualnych.

10. Wykonawca dostarczy wymagane instrukcje obsługi sprzętów w języku polskim, deklaracje zgodności CE oraz dokumenty dopuszczające elementy instalacji wodnej woliery do kontaktu z wodą pitną.

11. Wszystkie materiały z demontażu, do momentu przekwalifikowania na odpad stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce i sposób składowania zdemontowanych elementów drewnianych (na działce 2603 w miejscowości Grzędy). Elementy drewniane zakwalifikowane przez Zamawiającego jako odpady Wykonawca przekaże na własny koszt do miejsca przyjmowania odpadów lub skupu odpadów.

12. W ramach wynagrodzenia Wykonawca uwzględni:

- w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność,
- wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,
- doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a w szczególności dróg dojazdowych i powierzchni trawiastych, które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
- naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia.

13. Odbiór robót zostanie przeprowadzony na podstawie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej **Załącznik nr 5** do zapytania ofertowego.

14. Warunki rękojmi i gwarancji:

- a) Na wykonany cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji minimum **36 miesięcy**.
- b) Termin gwarancji liczony będzie od daty dokonania odbioru końcowego robót budowlanych.
- c) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty dokonania odbioru końcowego robót.

III. Termin realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż **do dnia 30 września 2017 r.**
2. Termin rozpoczęcia prac planowany jest nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy.

IV. Warunki udziału w zamówieniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej dwie odrębne roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie,

modernizacji lub remoncie obiektów budowlanych. Wartość każdej z wymaganych robót nie może być mniejsza niż 50 000,00 złotych brutto. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. Wykonawca dołączy do oferty wykaz robót budowlanych stanowiący **Załącznik nr 3** do zapytania ofertowego oraz poprzez załączenie dowodów, że roboty zostały wykonane należycie, zawierającymi informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

- 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję koordynatora wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu ofertowy stanowiącym **Załącznika nr 1 SIWZ**.

V. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z dopiskiem „wadium budowa woliery dla bocianów”. Numer rachunku bankowego: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku 10 1130 1059 0017 3397 2620 0006.
3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.
5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VI. Informacje dodatkowe

1. Ofertę należy sporządzić na podstawie formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.
2. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Wzór umowy na realizację zamówienia stanowi **Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.
4. Zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpi przed upływem 10 dni roboczych od dnia opublikowania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Uregulowanie płatności nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT.
6. W tytule faktury VAT powinien znaleźć się opis: „**LIFE15 NAT/PL/000728**”.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna zawierać:

1) Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący **Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego:

- a) sporządzony w języku polskim,
- b) opatrzony pieczętką firmową,
- c) zawierający pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu/fax, numer NIP, numer REGON, nr KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- d) z podaniem ceny brutto za realizację zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- e) posiadający datę sporządzenia,
- f) podpisany czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

2) Zaparaflowany wzór umowy przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3) Wymagane załączniki, m. in. oświadczenia, dowód wpłaty wadium.

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, oraz powinno zawierać dopisek – „**Oferta do zapytania ofertowego nr ZO-13/2017, dotyczącego „Budowy woliery dla bocianów” na potrzeby**

realizacji projektu LIFE15 NAT/PL/000728 „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”. Nie otwierać przed: 24 lipca 2017 r. przed godz. 11:30”.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: **Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, do dnia 24 lipca 2017 r. do godz. 11:00**
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia **24 lipca 2017 r. o godz. 11:30 w pokoju nr 38.**
3. Sesja otwarcia ofert:
 - 1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 - 2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
4. Ocenie będą podlegały kompletne oferty, przygotowane zgodnie z zapisami części VII zapytania ofertowego.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.

IX. Termin związania ofertą

1. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (**Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego) łączną cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty stanowi cenę ryczałtową brutto ogółem i jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ.
3. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
4. Cena ryczałtowa brutto oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z ewentualnym wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

5. Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
6. Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XI Kryterium oceny ofert

1. Kryterium wyboru – cena brutto ART. – max. Liczba punktów w kryterium = 100 pkt
2. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie następującego wzoru:
$$C = C_n / C_b \times 100 \text{ pkt, gdzie:}$$

C – liczba pkt za kryterium cena
C_n – cena najniższa brutto spośród ofert nieodrzuconych
C_b – cena oferty badanej brutto.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, obliczoną wg powyższego wzoru.

XII. Sposób wyboru Wykonawcy

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom, przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej www.biebrza.org.pl oraz drogą elektroniczną lub telefonicznie.
3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach.

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w części XIII pkt. 2 zapytania ofertowego. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
6. Zwrot zabezpieczenia:
 - 1) Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
 - 2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.
 - 3) Kwota, o której mowa w ppkt. 2, jest zwracana nie później niż w 15. Dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XIV. Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami

Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami pod względem merytorycznym i formalnym: Agnieszka Tylkowska

Numer kontaktowy: 85 8777492 lub 603998305

Adres e-mail: agnieszka.tylkowska@biebrza.org.pl

XV. Oferty odrzucone

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. Jest niezgodna z zapytaniem ofertowym.
2. Nie zawiera kompletu dokumentów, wskazanych w części VII zapytania ofertowego.
3. Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

XVI. Inne postanowienia

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.
2. W przypadku złożenia ofert z cenami jednakowymi, Zamawiający dopuszcza złożenie dodatkowych ofert.

XVII. Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – wykaz robót

Załącznik nr 4 – dokumentacja techniczna

Załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego

Mariusz Siłakowski