



**Egz. 1**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Biebrzański Park Narodowy  
ul. Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz

**TYTUŁ OPRACOWANIA:**

Projekt wykonawczy na wykonanie wiaty turystycznej na dz. nr ew.  
94 w obr. Kamienna Stara gm. Dąbrowa Białostocka

**Nr umowy:** 5/2013 z dnia 18.04.2013r.

**PROJEKTOWALI:**

mgr inż. Sylwester Rukść    uprawnienia budowlane nr LUB/0114/ZOOK/05

mgr inż. arch. Izabella Wojciechowska    uprawnienia budowlane nr ST – 480/90

**ASYSTENT:**

mgr inż. Hubert Daniluk

Warszawa 02.04.2014



## SPIS TREŚCI

<b>1. INFORMACJE OGÓLNE .....</b>	<b>2</b>
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .....	2
1.2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA .....	2
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI .....	2
1.4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA .....	2
1.5. PROTOKOŁY I UZGODNIENIA .....	3
<b>2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....</b>	<b>9</b>
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI .....	9
2.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....	9
2.2.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI .....	9
2.2.2. CHARAKTERYSTYKA TERENU W STANIE ISTNIEJĄCYM .....	9
2.2.3. OPIS STANU WŁASNOŚCI .....	9
2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....	10
2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI .....	10
2.5. INFORMACJA, CZY TEREN PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE RÓŻNYCH PRZEPISÓW .....	10
2.6. ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA .....	10
2.7. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....	11
2.8. POMIARY GEODEZYJNE .....	11
<b>3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY .....</b>	<b>11</b>
3.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE .....	11
3.2. FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO .....	11
3.3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO .....	12
3.4. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO .....	12
3.5. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH .....	12
3.6. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE .....	13
<b>4. TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT .....</b>	<b>13</b>
4.1. WYMAGANIA OGÓLNE .....	13
4.2. ORGANIZACJA ROBÓT .....	13
4.3. TECHNOLOGIA PRAC .....	14
4.3.1. Prace przygotowawcze .....	14
4.3.2. Wykopy fundamentowe .....	14
4.3.3. Wykonanie konstrukcji betonowych .....	14
4.3.4. Roboty ciesielskie .....	15
4.3.5. Zasilanie w energię elektryczną placu budowy .....	16
4.3.6. Zaopatrzenie placu budowy w wodę .....	16
<b>5. ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI I EKSPLOATACJI .....</b>	<b>16</b>
<b>6. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE .....</b>	<b>17</b>



## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

### **1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA**

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na wykonanie drewnianej wiaty turystycznej na działce nr ew. 94 obręb Kamienna Stara, położonej w miejscowości Kamienna Stara. Przedsięwzięcie jest częścią zadania „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”, będzie realizowane w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/422 Wykonanie wiaty ma na celu skupienie rozproszonej turystyki indywidualnej – zmniejszenie penetracji w głąb terenów chronionych, co będzie służyło ochronie środowiska.

### **1.2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA**

Projekt budowlany wykonany został przez Specjalistyczną Pracownię Projektową „Waga-Bart” Zbigniew Bartosik z Warszawy, ul. Wojciechowskiego 37/4, 02-495 Warszawa, na zlecenie Biebrzańskiego parku narodowego, Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz. Podstawę prawną realizacji zlecenia stanowi umowa Nr 5/2013, zawarta w dniu 18.04.2013r.

### **1.3. ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI**

Opracowanie zostało sporządzone w zakresie wymaganym przez Prawo budowlane art. 34 ust. 6 pkt 1, oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. z 2012r. Poz. nr 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i może stanowić podstawę do ubiegania się przez inwestora o pozwolenia na budowę.

### **1.4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA**

1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. z 2012r. Poz. nr 462.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409,
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami
4. Pismo nr BGK.6730.22.2013 z dnia 09.01.2014r. – Decyzja o warunkach zabudowy. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej; 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności 1.
5. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli – zasady ustalania wartości
6. PN-82/B-02001 Obciążenia budowli – Obciążenia stałe.
7. PN-82/B-02003 Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne technologiczne –



**Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe**

- 8.PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenia śniegiem.
- 9.PN-80/B-02010/Az1:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenia śniegiem.
- 10.PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenia wiatrem.
- 11.PN-77/B-02011/Az1:2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenia wiatrem.
- 12.PN-B-03159:2000 Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie.
- 13.PN-B-03159:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie.
- 14.PN-85/M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym.
- 15.Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Janusz Kotwica, Warszawa 2009 r.
- 16.Mosty drewniane. Henryk Zobel, Thakaa Alkhafaji, Warszawa 2006 r.

**1.5.PROTOKOŁY I UZGODNIENIA**

W ramach projektu dokonano następujących uzgodnień:

- 1. Decyzja o warunkach zabudowy inwestycji polegającej na: Budowie wiaty turystycznej na dz. o nr ewid. 94 w obr. Kamienna Stara gm. Dąbrowa Białostocka. Pismo nr BGK.6730.22.2013 z dnia 09.01.2014 r.

Kopie w/w dokumentów stanowią załącznik do niniejszego opracowania.



## 2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

### 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wiaty turystyczna lokalizowana na dz. nr ew. 94 ob. Kamienna Stara gm. Dąbrowa Białostocka. Wiaty ma na celu skupienie rozproszonej turystyki indywidualnej – zmniejszenie penetracji w głąb terenów chronionych, co będzie służyło ochronie środowiska.

### 2.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

#### 2.2.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obiekt zlokalizowany będzie na działce nr 94, w jej środkowej części. Dojazd do działki jest zapewniony z drogi gminnej leżącej na działce 375 posiadającej jezdnię asfaltową. Po przeciwnej stronie działki płynie rzeka Kamienna (dz. nr ew. 412). Lokalizacja inwestycji została określona w oparciu o obserwacje przyrodnicze, w sąsiedztwie cennego obszaru przyrodniczego, w celach edukacyjnych i turystycznych. Usytuowanie obiektu wskazane zostało przez odpowiednie służby Biebrzańskiego Parku Narodowego

#### 2.2.2. CHARAKTERYSTYKA TERENU W STANIE ISTNIEJĄCYM

Działka 94 graniczy od strony zachodniej z działką 95, na której znajduje się budynek świetlicy. Na działce 94 zlokalizowany jest parking z kostki brukowej przeznaczony do obsługi w/w świetlicy. Na działce zlokalizowany jest przykanalik i szczelny zbiornik na nieczystości płynne. Przez działkę biegnie linia sieci telekomunikacyjnej. Ukształtowanie terenu jest zróżnicowane, obniżające się w kierunku rzeki, zauważalna jest niewielka skarpa. Działka znajduje się na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Ostoja Biebrzańska” (PLB200006) obszaru wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. nr 25, poz. 133) i projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Biebrzy” (PLH200008) obszaru zatwierdzonego Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2011 r. (DzUE.L11 z 13 stycznia 2012 r.)

#### 2.2.3. OPIS STANU WŁASNOŚCI

Inwestycja zrealizowana zostanie na działkach zestawionych w poniższej tabeli. Zestawienie właścicieli opracowano na podstawie aktualnych wypisów z rejestru



Projekt współfinansowany przez Instrument LIFE + Komisji Europejskiej,  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy

gruntów. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczony będzie do działek wymienionych w przedmiotowej tabeli.

Tabela 1 Zestawienie właścicieli nieruchomości

Lp.	Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	Powierzchnia [ha]	Właściciel	Władający
1	94	Kamienna Stara	Dąbrowa Białostocka	sokółski	0.09	Gmina Dąbrowa Białostocka 16-200 Dąbrowa Białostocka, Solidarności 1	-

### 2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu wiaty turystycznej w centralnej części działki. Wiatą położona będzie w odległości 4,0 m od zachodniej i 7,61 m od wschodniej granicy działki. Komunikację na działce zapewnia parking z kostki brukowej położony w odległości ok. 6,7m po południowej stronie projektowanej wiaty. Parking służy do obsługi położonej na sąsiedniej działce świetlicy. Projektowany obiekt nie koliduje z żadnymi drzewami – nie przewiduje się wycinki; nie wymaga wyrównania terenu, wykonania nasypów czy wykopów – nie wpłynie na ukształtowanie terenu działki.

### 2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Powierzchnia działki: 900,0 m<sup>2</sup>.
- Powierzchnia zabudowy: 42,90 m<sup>2</sup>.
- Powierzchnia utwardzona gruntowa projektowana: 0 m<sup>2</sup>
- Powierzchnia utwardzona istniejąca: 157,7 m<sup>2</sup>
- Ogółem powierzchnia zagospodarowania: 200,6 m<sup>2</sup> (22.3 %)
- Powierzchnia biologicznie czynna: 699,4 m<sup>2</sup> ( 77.7 % )

### 2.5. INFORMACJA, CZY TEREN PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE RÓŻNYCH PRZEPISÓW

Działka, na której projektowana jest inwestycja nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

### 2.6. ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA



Projekt współfinansowany przez Instrument LIFE + Komisji Europejskiej,  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy

Inwestycja nie należy do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Jednocześnie nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.

## **2.7. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Teren lokalizowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

## **2.8. POMIARY GEODEZYJNE**

Projekt wykonano na mapie zasadniczej w skali 1: 500, opracowanej przez uprawnionego geodetę Andrzeja Kalwajtysa, Świad. MGPIB Nr 13147, ul. Jana Pawła II 16 U/2, 16-400 Suwałki.

## **3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY**

### **3.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE**

Projektowana wiatą drewniana będzie ogólnodostępnym miejscem do odpoczynku i rekreacji. Wiatą będzie miała kształt litery L, dach z jednej ze stron będzie przeciągnięty do wysokości ok. 50 cm powyżej powierzchni gruntu, co zapewni ochronę przed deszczem i wiatrem. Drewniane ławki i stół, w które będzie wyposażona wiatą będą trwale posadowione w gruncie. Każdego roku po zakończeniu sezonu turystycznego należy dokonać przeglądu wiaty.

- Powierzchnia zabudowy: 42,9 m<sup>2</sup>.
- Wysokość kalenicy: 3,5 m.
- Wysokość ściany frontowej: 2m
- Długość wiaty: 10,0 m.
- Szerokość wieży: 6,50 m.
- Ilość kondygnacji: 1.
- Kąt nachylenia połaci dachowych: 45°.
- Dach: wielospadowy.

### **3.2. FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO**

Wiatą spełnia funkcję turystyczną, ma na celu skupienie rozproszonej turystyki indywidualnej – zmniejszenie penetracji w głąb terenów chronionych, co zmniejszy





oddziaływanie turystów na naturalne siedliska ptaków. Dodatkowym atutem jest powstanie punktu do wypoczynku podczas obserwacji ptaków, co zachęci turystów do częstszego odwiedzania i obserwowania krajobrazów Biebrzańskiego Parku Narodowego. Obiekt charakteryzować się będzie estetycznym wyglądem dostosowanym do otaczającego ją krajobrazu oraz całego regionu. Infrastruktura turystyczna o podobnym wyglądzie i w podobnej tonacji kolorystycznej istnieje już na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, więc konstrukcja nie będzie sprawiała wrażenia sztucznego, burzącego ład przestrzenny i estetyczny. Ponadto wiatą będzie zdobiona w sposób charakterystyczny dla tradycyjnej architektury Podlasia.

### **3.3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO**

Układ konstrukcyjny stanowią słupy, na których oparte są płatwie razem z więźbą dachową krokwiową. Krokwie obliczono jako belki zginane jednokierunkowo obciążone ciężarem własnym oraz konstrukcji poszycia dachowego (desek), śniegiem oraz wiatrem. Krokwie wymiarowano na maksymalny moment zginający wynoszący 3,15 kNm – przyjęto wymiary krokwi 5 cm x 15 cm, oraz wymiar krokwi podpierającej 10 cm x 15 cm. Płatwie rozpatrzono jako belki zginane dwukierunkowo, obciążone ciężarem konstrukcji, śniegiem oraz wiatrem. Moment zginający, na które wymiarowano płatwie to:  $M_x = 6,52 \text{ kNm}$ ,  $M_y = 2,37 \text{ kNm}$  – przyjęto wymiary płatwi 10 cm x 20 cm. Słup wymiarowano na osiową siłę ściskającą wynoszącą ok. 20 kN – przyjęto przekrój kwadratowy słupa o wymiarach 20 cm x 20 cm. Wszystkie elementy konstrukcyjne wiaty oprócz połączeń i fundamentów to elementy drewniane. Połączenia elementów na wręby, gwoździe oraz łączniki wytłaczane z blach stalowych. Drewno iglaste (sosnowe lub świerkowe) klasy C30 wg PN-B-03150:2000. Śruby, płaskowniki i inne elementy stalowe do połączeń ze stali St0S wg PN-90/B-03200. Fundament z betonu B15 wykonywanego na budowie, pręty konstrukcyjne ze stali RB500W, strzemiona St0S. W związku z prostą konstrukcją wiaty i posadowieniem na gruntach mineralnych, obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

### **3.4. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO**

Obiekt nie jest wyposażony w żadne instalacje budowlane. Nie wymaga ich jego przeznaczenie i jego program użytkowy.

### **3.5. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH**

Obiekt nie jest wyposażony w urządzenia instalacji technicznych.





### **3.6. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE**

- a. Nie występuje zapotrzebowanie na wodę oraz odprowadzanie ścieków.
- b. Nie występuje emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.
- c. Eksploatacja obiektu nie wytwarza odpadów.
- d. Eksploatacja obiektu nie oddziałuje akustycznie oraz nie emituje drgań ani promieniowania.
- e. Eksploatacja obiektu nie wpływa na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, gleby, wody powierzchniowe i podziemne.

## **4. TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT**

### **4.1. WYMAGANIA OGÓLNE**

Prace objęte niniejszą dokumentacją winny być wykonane zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie a opisanymi w opracowaniu "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót" oraz z przepisami BHP.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się z treścią uzgodnień i stosować się do zamieszczonych tam uwag i zaleceń. Przed przystąpieniem do robót Inwestor zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów. W rejonie skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi prace należy prowadzić pod nadzorem instytucji branżowych, lokalizując urządzenia przez ręczne ich odkopanie, przestrzegając dokonanych uzgodnień.

### **4.2. ORGANIZACJA ROBÓT**

Przyjęta organizacja prac wynika:

- z ograniczenia strefy robót,
- przyjętych rozwiązań technicznych.

Założono następującą kolejność wykonywania robót:

1. Przygotowanie gruntu do prac ziemnych:

- zdjęcie humusu i wyrównanie terenu,
- wykonanie wykopów fundamentowych,

2. Prace geodezyjne

3. Prace fundamentowe (betonowanie, zbrojenie konstrukcji)



#### 4. Prace ciesielskie

#### 5. Prace ziemne:

- ukształtowanie wyrównanego placu,
- humusowanie i obsiew mieszanką traw,

#### 6. Prace wykończeniowe

### 4.3. TECHNOLOGIA PRAC

#### 4.3.1. Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych należy zdjąć warstwę humusu ze miejsc w których zlokalizowano słupy fundamentowe i złożyć go w pobliżu prowadzenia prac, w celu wykorzystania do humusowania po zakończeniu prac.

#### 4.3.2. Wykopy fundamentowe

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań geotechnicznych (opinia geotechniczna), możliwe jest bezpośrednie posadowienie na gruntach podłoża projektowanych fundamentów budowli. Projektowane fundamenty wykonane zostaną w wykopie wąskoprzestrzennym. W celu umożliwienia prac ziemnych przewiduje się prowadzenie odwodnienia.

#### 4.3.3. Wykonanie konstrukcji betonowych

W trakcie wykonywania konstrukcji betonowych-fundamentów należy zwrócić uwagę na:

##### Montaż zbrojenia

Przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji nie dopuszcza się żadnych odstępstw od projektu bez nadzoru autorskiego. Układanie zbrojenia należy wykonywać w uprzednio sprawdzonych i odebranych deskowaniach, szczególną uwagę należy zwracać na właściwą grubość otuliny prętów. W czasie układania zbrojenia należy zamontować odpowiednią liczbę dystansowników, wykonanych z betonu lub tworzywa sztucznego, które zapewnią prętom zbrojeniowym wymaganą grubość otuliny. Niedopuszczalne jest używanie dystansowników z materiałów ulegających korozji lub ją powodujących.

##### Produkcja mieszanki betonowej



Dopuszcza się wykonanie mieszanki betonowej na placu budowy z zachowaniem proporcji wszystkich składników. Wodę stosowaną do produkcji betonu należy dowozić z wodociągu beczkowozem.

#### Układanie masy betonowej

Przed wbudowaniem betonu - deskowanie powinno być obficie zwilżone wodą. Wszelkie zanieczyszczenia zbierające się na deskowaniu należy usunąć. Wysokość swobodnego spadania masy betonowej nie powinna przekraczać 1.0m. Wykonawca winien dostosować możliwości ułożenia masy betonowej tak aby elementy konstrukcji betonować bez przerw.

Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi o jednakowej grubości 0.2m.

#### Zagęszczanie mieszanki betonowej

Zagęszczanie masy betonowej powinno następować za pomocą wibratorów.

Czas wibrowania powinien być taki, aby wydzielone zostało powietrze z ułożonej mieszanki betonowej, ale aby nie powstawało jej rozsegregowanie - nadmierne wydzielanie się mleczka cementowego na powierzchni, a tym bardziej oddzielenie się cementu od wody (przezroczysta woda na powierzchni)

#### Pielęgnacja betonu

Zabetonowane powierzchnie należy kilka razy dziennie polewać wodą dowiezioną w beczkowozie z pobliskiego wodociągu. W okresie upałów powłokę betonową należy osłaniać matami. Czas pielęgnacji wynosi minimum 7 dni.

#### 4.3.4.Roboty ciesielskie

Roboty ciesielskie muszą być wykonane z nowych materiałów wymóg dotyczy drewna jak i łączników. W projekcie założono wykonanie elementów drewnianych z drewna iglaste (sosnowe lub świerkowe) klasy C30 wg PN-B-03150:2000 zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Zakłada się że poszczególne elementy konstrukcji wieży zostaną wykonane na zewnątrz i dostarczone na budowę w komplecie.

Wytyczne wykonawstwa:

1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją,
2. Elementy drewniane stykające się z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co najmniej dwiema warstwami papy na lepiku,
3. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
4. Dopuszczalne wady tarcicy jak dla wskazanej klasy drewna.



5. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż -23%.

6. Tolerancje wymiarowe tarcicy jak w specyfikacji,

7. Łączniki: gwoździe, śruby, nakrętki, podkładki pod śruby oraz wkręty do drewna stosować zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją,

8 Środki ochrony drewna w tym: do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami.

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem.

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

Wymagania w stosunku do składowanie materiałów i konstrukcji:

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

Prace ciesielskie prowadzić na rusztowaniach oraz z wykorzystaniem dźwigów lub żurawi

#### 4.3.5. Zasilanie w energię elektryczną placu budowy

Dla zasilania placu budowy w energię elektryczną niezbędną dla oświetlenia placu budowy oraz napędu silników elektrycznych narzędzi budowlanych, zaleca się wyposażyć plac budowy w agregat prądotwórczy.

#### 4.3.6. Zaopatrzenie placu budowy w wodę

Zabrania się użycia do prac betonowych i pielęgnacji wykorzystywania wody z rzeki. Woda pitna oraz do pielęgnacji betonu dowożona będzie beczkowozem z wodociągu lokalnego.

## 5. ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI I EKSPLOATACJI

Do podstawowych czynności związanych z prawidłową eksploatacją należy zaliczyć:

- konserwację bieżącą,



Projekt współfinansowany przez Instrument LIFE + Komisji Europejskiej,  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy

- przeglądy okresowe,
- naprawy uszkodzeń.

Roboty konserwacyjne polegać będą na wymianie zniszczonych elementów podłóg i poręczy, naprawa ewentualnych uszkodzeń połączeń elementów. W celu utrzymania w należytej jakości podłóg na tarasach widokowych należy co najmniej raz w miesiącu oczyszczać powierzchnię z błota i piachu.

Przeglądy okresowe należy przeprowadzać dwa razy w roku. W ramach przeglądu należy: lokalizować miejsca uszkodzeń konstrukcji oraz poszczególnych jej elementów.

Przedstawione wskazówki dotyczące konserwacji i eksploatacji należy traktować jako ramowe, a ich zakres każdorazowo dostosować do występujących potrzeb.

## 6. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

1. Mapa pogładowa, skala 1:10 000,
2. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500,
- 3.1. Wiaty turystyczna – rysunek ogólny, skala 1: 100, 1 : 50, 1 : 20, 1 : 10.
- 3.2. Fundament wiaty turystycznej, skala 1 : 20

