

- Woliery podwójna, w kształcie dwóch przylegających do siebie wielokątów zbliżonych kształtem do koła, większy (dwunastokąt foremny) o szerokości min. 6,30 m, mniejszy (dziesięciokąt foremny) o szerokości ok. 5 m; woliery zbudowana z prostokątnych segmentów o wymiarach: dł. 1,7 m, wys. 1 m.
- Ściany boczne wykonane z desek o szer. 10 cm i grubości ok. 2,5 cm. Konstrukcja woliery przenośna, skręcana (np. przy użyciu wkrętów), umożliwiająca demontaż, złożona z następujących elementów: drewniana rama oraz przymocowana do niej metalowa siatka w kolorze zielonym lub czarnym, o oczku ok. 1,5 cm, odpowiednia do budowy woliery dla ptaków.
- Konstrukcja woliery wykonana z sezonowanego drewna sosnowego/świerkowego, zabezpieczona przed wpływem niekorzystnych warunków pogodowych – zaimpregnowana ekologicznym preparatem hydrofobowym. Kolor drewna po impregnacji w odcieniach brązu.
- Każda część woliery przykryta dachem z siatki stylonowej o średnicy oczka ok. 1,5 cm, opartym na 1-2 słupkach z żerdzi o długości 2,3 m, wbitych wewnątrz woliery w ziemię na głębokość 0,5 m. Dach z siatki powinien być przymocowany szczelnie do ścianek bocznych woliery, w sposób umożliwiający jego odłączenie podczas demontażu.
- Na całej długości dolnej części woliery przymocowana metalowa siatka o długości 0,8-1 m oraz średnicy oczka ok. 1,5 cm, wkopana w ziemię pod kątem ok. 30 stopni, stanowiąca zabezpieczenie woliery przed drapieżnikami.
- W obydwu częściach woliery oraz w ścianie je łączącej, drzwi z zasuwą, na zawiasach metalowych, umożliwiające przejście dorosłych osób opiekujących się ptakami.
- Na zewnątrz ścian woliery, w pobliżu narożników, zamocowane uchwyty do pastucha elektrycznego, po 4 sztuki na każdy segment ściany bocznej i z odpowiednio większą liczbą uchwytów w przypadku dwóch segmentów z drzwiami wejściowymi do woliery. Zamontowane uchwyty powinny umożliwiać ułożenie wzdłuż ścianek bocznych woliery dwóch linii przewodu pastucha elektrycznego, po jednej przy górnej i dolnej krawędzi ściany woliery.